

ROTOCLEAR 9305 WHITEFOAM



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ROTOCLEAR 9305 WHITEFOAM es un polietileno lineal hexeno de Media densidad, con aditivo antioxidante y estabilizador UV para el proceso de moldeo rotacional, contiene aditivos espumantes que permiten su uso optimo en capas intermedias e internas, gracias a los componentes principales los productos tendrán mayor espesor, rigidez de las piezas rotomoldeadas y terminados suaves, ideal para tanques de agua.

OTROS USOS Y SUGERENCIAS

Para la fabricación también de contenedores para el agro y la industria, partes y piezas para propósitos generales, el producto puede estar en contacto directo con alimentos según el punto 21 CFR 177,1520 de la FDA.

PROPIEDAD	TEST	VALOR TIPICO	UNIDAD
	<i>FÍSICAS</i>		
INDICE DE FLUIDEZ @190 °C/2.16 kg.	ASTM D1238	5.0	g./10 min.
DENSIDAD	ASTM D792A	0.936	gr./cc

PROPIEDADES ESPUMANTE

DENSIDAD	Método interno	0.272-0.320	g./cm ³
APARIENCIA FINAL	Visual	Terminado liso con estructura celular uniforme.	VISUAL
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION.	Método Interno	°C	120-190
GASES DE DESCOMPOSICION	Método Interno	Principalmente N ₂ , también CO, CO ₂ , NH ₃ y H ₂ O vapor	N/A

POLIMEROS COLOMBIANOS S.A.S no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo, garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso la compañía será responsable de daños incidentales o consecuenciales. El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado

Las pruebas y resultados presentados se han obtenido usando métodos de laboratorio los cuales no ofrecen garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario, el cual determina su aplicación y condiciones de proceso. (Temperatura, presión).

Producido y empaclado en Zona Franca del Pacifico Palmira Valle
Colombia