



KOMBI KOMPAKT

hr

- Caldaie a condensazione altamente performanti
- Scambiatore bitermico per condensare in riscaldamento e sempre in produzione di acqua calda sanitaria
- Funzionamento ecologico: basso consumo e minime emissioni
- Garanzia di risparmio energetico sino al 30% rispetto ai generatori termici tradizionali
- Estrema affidabilità e robustezza
- Installabile in spazi ridotti grazie alle ridottissime dimensioni (27 cm di profondità)



VERSIONI DISPONIBILI

KOMBI KOMPAKT HR	riscaldamento + acqua calda sanitaria	   
KOMPAKT SOLO HR	solo riscaldamento	 



CALDAIE MURALI

Dati tecnici

KOMBI KOMPAKT HR		24/20	32/26	32/35
Caldaia a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria				
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza	kW	7,9 – 23,3	8,0 – 30,3	8,7 – 38,6
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza	kW	7,1 – 21,0	7,2 – 27,3	7,8 – 34,8
Potenza termica nominale per la produzione acqua calda sanitaria	kW	7,1 – 28,5	7,8 – 32,7	7,8 – 32,7
Marchatura efficienza energetica		★★★★	★★★★	★★★★
Rendimento al 30%	%	104,1	105,2	102,6
Classe NOx		6	6	6
Profilo di carico acqua calda sanitaria		XL	XL	XL
Classe efficienza energetica riscaldamento		A	A	A
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza.	W	80	80	135
Erogazione ACS a 40 °C con ΔT 30 °C	l/min	13,5	15,5	15,5
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	mm	450 x 750 x 270	450 x 810 x 270	450 x 810 x 270
Peso netto (a vuoto)	kg	36	39	39
Certificazione	CE	0063 AR 3527	0063 AR 3527	0063CL3379



KOMPAKT SOLO HR		12	22	35	40
Caldaia a condensazione per riscaldamento					
Portata termica al focolare PCS minima/massima potenza	kW	4,0 – 13,3	7,2 – 24,6	8,7 – 38,6	8,7 – 47,1
Portata termica al focolare PCI minima/massima potenza	kW	3,6 – 12,0	6,5 – 22,1	7,8 – 34,8	7,8 – 42,5
Marchatura efficienza energetica		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Rendimento al 30%	%	106,3	104,6	102,6	102,6
Classe NOx		6	6	6	6
Classe efficienza energetica riscaldamento		A	A	A	A
Potenza elettrica assorbita alla massima potenza.	W	80	80	135	135
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	mm	450x750x270	450x750x270	450x810x270	450x810x270
Peso netto (a vuoto)	kg	34	34	39	39
Certificazione	CE	0063AR3527	0063AR3527	0063CL3379	0063CL3379



AD ALTO RENDIMENTO

Scambiatore bitermico: un unico scambiatore per acqua calda sanitaria e riscaldamento

È la caratteristica che rende esclusiva la caldaia a condensazione Intergas.

Un unico scambiatore bitermico che condensa sia in riscaldamento che nella produzione di acqua calda sanitaria e le performance energetiche della caldaia raggiungono livelli altissimi.

Lo scambiatore bitermico è particolarmente innovativo perché separa il circuito di riscaldamento da quello dell'acqua calda sanitaria: questo comporta che non c'è bisogno di avere valvole deviatrici né uno scambiatore secondario per l'acqua calda, eliminando alla fonte la nascita di eventuali malfunzionamenti.

Non servono valvole deviatrici e scambiatori per la produzione di ACS.

