

Erogatore OSMO-ZERO sottobanco

Pagina 1 di 2



Erogatore acqua domestico sopra-banco con osmosi inversa per acqua liscia, fredda e frizzante.

Raffreddamento a Secco - scambiatore tramite saturatore e volano termico - circuito frigo statico. Impianto efficace e silenziosissimo.

Saturatore 2.2 l acciaio inox 316.

Pompa 180W - 300 l/h

Produzione freddo 10-12 l/h con ingresso 25 ed uscita 5 °C. Erogazione istantanea di 1,7 lt senza interruzione!

Produzione permeato 90 l/h

Controllo meccanico della temperatura.

Valvola di miscelazione.

Elettrovalvola in ingresso: nessuna necessità di riduttore di pressione

Da abbinare ad un rubinetto a tre vie o ad un miscelatore a 5 vie.



Rubinetto tre levette



6180



5680



5690

Dati tecnici:

Capacità di refrigerazione	• 10 litri/ora a 10°C
Sistema di raffreddamento	• Saturatore e volano termico
Temperatura acqua fredda	• Regolabile da 4 a 12°C
Chassis	• carenatura esterna lamiera verniciata a caldo
Pompa	• A palette 300 lt/h con motore RPM da 80W
Membrane	• 2 x 180 GPD
Capacità saturatore	• 2,2 litri
Tensione di alimentazione	• 220-240 V - 50 Hz
Potenza compressore	• 1/10 HP - 80W
Assorbimento (max)	• 145 W
Pressione acqua alimentazione	• 2 - 6 bar
Pressione CO ₂	• 3 - 5,5 bar
Dimensioni LxPxH (cm)	• 18,5 x 430 x 440 mm
Peso	• 19 kg

OSMO-ZERO sotto-banco:

- cod. OS0012DO - List./€. 2.560,00

Per il corretto funzionamento si dovranno aggiungere i seguenti accessori (obbligatori):

Apparato di pre-filtrazione:

- cod. ERFIBL05 - Sistema filtrazione da 5 micron List./€. 200,00

Per erogazione acqua gasata:

- cod. ER0010AC - Riduttore di pressione per bombola CO₂ usa e getta - List./€. 64,00
- cod. BOCO2600 - Bombola CO₂ usa e getta da 600 gr. (Ø9 x h.30 cm) - List./€. 33,00
- Rubinetto o miscelatore (a scelta)

I PREZZI SOPRA INDICATI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA E TRASPORTO