

# OSMOSI INVERSA OSMO READY

OSMO-READY è un impianto ad osmosi a produzione diretta costruito all'interno di una carenatura in plastica. E' in grado di affinare le caratteristiche organolettiche e chimiche dell'acqua potabile riducendone il contenuto salino.

Il suo funzionamento è completamente automatico e consente ad OSMO-READY una produzione da 60 a 70 litri ora d'acqua osmotizzata. OSMO-READY possiede una centralina di controllo che gestisce tutti i funzionamenti della macchina tra cui: mancanza d'acqua, flussaggio automatico, sonda anti-allagamento che nel caso di perdite evita possibili allagamenti, un contalitri elettronico che segnala l'usura dei filtri.

Viene venduto completo di:

- Kit installazione;
- Rubinetto sopra-livello cromato.



## Caratteristiche tecniche:

Scocca in plastica

Regolazione residuo fisso (solo versione con miscelatore)

Alimentazione 24VDC (trasformatore compreso)

Produzione oraria: 60-70 L/h

Temperatura di lavoro: 2-45 ° C

Pressione di esercizio: 8 bar

Dimensioni posizionata orizzontale (LxPxH): 43 x 39,5 x 10,5 cm

## Manutenzione:

Sostituzione una volta all'anno del filtro in-line PPF e CTO



## SPECIFICHE

Codice	Modello	Prezzo €
OSRORE00	OSMO READY	720,00
OSRORE01	OSMO READY con sistema di miscelazione	1.000,00

## RICAMBI

Codice	Modello	Prezzo €
FILPPF12	Filtro in-line PPF 12"x2,5" - 5mcr	18,00
FILCTO12	Filtro in-line CTO 12"x2,5" - 5 mcr	18,00