

សំភារៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់ទឹក ចំណេញទឹក ដី ថ្លៃពលកម្ម កសិផលកើនឡើង



ចំណាយតិច ចំណេញច្រើន

ទទួលស្គាល់គុណភាពដោយ



KOREX PIPE CAMBODIA

សំភារៈប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់ទឹក



ទុរយោដំណាក់ទឹកមានរុន

- ប្រើសំរាប់ដំណាំបន្លែ ផ្លែឈើ និងសួនផ្កា
- ស្រោចស្រពបាន 1.5 លីត្រក្នុង១ម៉ោង 2 លីត្រក្នុង១ម៉ោង 3 លីត្រក្នុង១ម៉ោង.

ក្បាលដំណាក់ទឹក

- ប្រើសំរាប់ដំណាំបន្លែ និងសួនផ្កា ផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ
- ស្រោចស្រពបាន 2លីត្រក្នុង១ម៉ោង 4លីត្រក្នុង១ម៉ោង 8លីត្រក្នុង១ម៉ោង 16លីត្រក្នុង១ម៉ោង.



ក្បាលដំណាក់ទឹកមានវ៉ាន

- ប្រើសំរាប់ដំណាំចូ និងសួនផ្កា ដំណាំផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ
- ស្រោចស្រពបាន 4លីត្រក្នុង១ម៉ោង 8លីត្រក្នុង១ម៉ោង 16លីត្រក្នុង១ម៉ោង.

ក្បាលស្រោចទឹក

- ប្រើសំរាប់ដំណាំ សួនបណ្តុះកូនឈើ និងដំណាំផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ
- ស្រោចស្រពបាន 0-70លីត្រក្នុង១ម៉ោង.



ក្បាលស្រោចទឹកវ៉តិច

- ប្រើសំរាប់ដំណាំ សួនផ្កា ដំណាំផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទ
- ស្រោចស្រពបាន 0-80លីត្រក្នុង១ម៉ោង.

ក្បាលចំហាយទឹក

- ប្រើសំរាប់ សួនបន្លែ ដំណាំផ្លែឈើជាពិសេសការ ចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទ្រុង.
- ស្រោចស្រព **26**លីត្រក្នុង១ម៉ោង **32**លីត្រក្នុង១ម៉ោង.



7



ក្បាលស្រោចទឹកអ្នករុក្ខិប

- ប្រើសំរាប់ដំណាំចូ និងសួនផ្កា
- ស្រោចស្រពបាន **1.8**លីត្រក្នុង១ម៉ោង **2.2**លីត្រក្នុង១ម៉ោង.

តម្រងចម្រោះទឹក

- ប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធ ស្រោចស្រពមិន អោយស្ទះ ងាយស្រួលក្នុងការលាងសំអាត.
- តំរងចម្រោះទឹកមុខកាត់ចាប់ពី **27mm 34mm 60mm 49mm** និង**90mm**.



9



ប្រព័ន្ធបីតជី

- ប្រដាប់បីតជី **27mm** អាចបីតជី**3-37** លីត្រក្នុង១ ម៉ោង **34mm**អាចបីតជី**9-92** លីត្រក្នុង ១ម៉ោង **49mm** អាចបីតជី**34-279** លីត្រក្នុង១ម៉ោង **60mm** អាចបីតជី**49-680** លីត្រក្នុង១ម៉ោង.

ប្រដាប់បញ្ចេញខ្យល់

- ប្រើប្រាស់សំរាប់ការពារប្រព័ន្ធ ស្រោចស្រពមិន អោយផ្ទុះខូចដោយសារខ្យល់ នៅក្នុងទុយោ.
- ប្រដាប់បញ្ចេញខ្យល់មុខកាត់ចាប់ពី **21mm 27mm**



ការរៀបចំប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹកសំរាប់ដី 1ហិចតា

	ទុយោតំណាក់ទឹកមានរន្ធ 2,000 ម៉ែត្រ	ចំនួន 3 ដុំ
	តម្រងចម្រោះទឹក 60 មីលីម៉ែត្រ	ចំនួន 2
	វ៉ាន់ទុយោ PE 16 មីលីម៉ែត្រ	ចំនួន 70
	គ្រឿងតំណរទុយោ PE 16 មីលីម៉ែត្រ	ចំនួន 70
	ឧបករណ៍ស្វានទុយោ PVC 16 មីលីម៉ែត្រ	ចំនួន 1

សំគាល់ : ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពក្នុងតារាងនេះសំរាប់ផ្ទៃដី 1 ហិចតា និង មានចន្លោះរង 1.5 ម៉ែត្រ

ផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក

1. កាត់បន្ថយរំហូត និងការហូរចេញក្រៅដែលធ្វើឱ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹក តិច វាសន្សំសំចៃពេលវេលា និងកំលាំងពលកម្មសម្រាប់ការស្រោចស្រព
2. វាធ្វើឱ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការដាំបន្លែ ជាពិសេសសម្រាប់ស្រ្តី ក្រុមគ្រួសារដែលមានកម្លាំងពលកម្មតិច។
3. ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយដំណាក់ទឹក អាចរក្សាដំណាំ នៅពេលដែលមិនសូវសម្បូរទឹក នៅ រដូវប្រាំង។
4. ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក ជួយជំរុញឱ្យឫសលូតលាស់បានល្អ និងកាត់បន្ថយ សត្វល្អិតចង្រៃ និង មេរោគផ្សិត។
5. ប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹកជួយកាត់បន្ថយការដុះស្មៅនៅចន្លោះរុក្ខជាតិផងដែរ។

របៀបនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចដំណាំ



1. ត្រូវយកស្វាសមកស្វាសទុយោមេដើម្បី តភ្ជាប់ជាមួយរងដើម្បីកុំអោយទឹកចេញ ពីភ័នសុងដែរយើងភ្ជាប់។

2. ត្រូវអូសទុយោ PE ឬទុយោដំណាក់ទឹក ទៅតាមប្រវែងជួររងដំណាំដែលអ្នកបាន ដាំ។



3. តភ្ជាប់ទុយោ PE ជាមួយនិងភ័នទុយោ PE ដែរយើងតភ្ជាប់ជាមួយទុយោមេ។

4. ត្រូវតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបីតដី និងប្រព័ន្ធចម្រោះ ដើម្បីអោយទទួលបានទឹកស្អាតកុំអោយ ស្ទះរុននៃប្រព័ន្ធស្រោចដំណាំ។



5. បន្ទាប់មកយើងត្រូវប្រើប្រាស់គំរប ទុយោ PE រឺទុយោដំណាក់ទឹកដើម្បីកុំអោយទឹក ហូរចេញក្រៅ។

ចំណេញទឹក ដី និង ផ្លែពលកម្ម កសិផលកើនឡើង

