



HM 8-500 K

Ø ADM. : 50 cm

CHÂSSIS :



GRUE :



	HM 8-500 KF	HM 8-500 KFL
Nombre de couteaux	8	8
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	800 mm
	larg.	708 mm
Hauteur de transport	2 900 mm	3 230 mm
Largeur de transport	2 750 mm	2 850 mm
Hauteur table d'alim.	1 150 mm	1 420 mm
Hauteur max. chute	4 290 mm	4 580 mm
Charge point d'attelage	2 300 kg	1 060 kg
Poids	7 980 kg	10 100 kg
Entraînement	à partir de 150 cv	
Prise de force	1000 tr/min + courroies trapézoïdales	
Volant d'inertie	Ø 1 370 mm - 1 000 kg	
Surface de grille	0,49 m²	0,49 m²
Débit	jusqu'à 120 m³/h	

Cône fendeur (en option)

Entraînement :	1 moteur
Poids net :	161 kg
Diamètre de cône :	245 mm
Débit d'huile :	50-100 l/min
Pression d'huile nécessaire :	180-210 bar

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Transmission à courroies trapézoïdales



Soufflerie à volant d'inertie d'1 T = réserve de puissance
⊖conso, ⊖régul, ⊖solicitation moteur et rotor
⊕puissance/force, ⊕régularité



Hauteur d'attelage ajustable 500, 600, 900 ou 1000 mm



Cône fendeur en option

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE