

# ADVANCE®

WATERBORNE INTERIOR ALKYD

THE NEWEST ALKYD INNOVATION IN A LOW-VOC FORMULA

## ADVANCE® WATERBORNE INTERIOR ALKYD

### KEY BENEFITS:

- Proprietary technology in alkyd coatings
- Excellent flow and leveling
- Extended open time for minimal brush marks
- Cleans up easily with soap and water
- Tinted with Gennex® colorants
- All finishes less than 50 g/L VOC
- Qualifies for LEED® v4 Credit
- Available in thousands of Benjamin Moore® colors

Contact your Benjamin Moore® representative to learn more about ADVANCE® and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in your area, visit [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com) or call 1-866-708-9180.

## ALKYD INNOVATION NOW AVAILABLE IN A NEW MATTE FINISH



A premium-quality, waterborne alkyd that delivers the desired flow and leveling characteristics associated with conventional oil paints in a low-odor/low-VOC formula that cleans up with soap and water. Our new Matte finish gives interior walls and woodwork an elegant and sophisticated look.

FINISH	CODE	VEHICLE TYPE	VOLUME SOLIDS	DRY TIME	COVERAGE PER GALLON	VOC*	SPECIFICATIONS
Primer	0790	Waterborne Alkyd	41.5%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 8 hrs.	400 - 500 sq. ft.	44	Qualifies for LEED® v4 credit, MPI 172, CHPS Certified
Matte	0791	Waterborne Alkyd	49.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	400 - 500 sq. ft.	46	Qualifies for LEED® v4 credit, CHPS Certified
Satin	0792	Waterborne Alkyd	39.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	400 - 500 sq. ft.	48	Qualifies for LEED® v4 credit, CHPS Certified
Semi-gloss	0793	Waterborne Alkyd	37.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	400 - 500 sq. ft.	48	-
High-gloss	N794	Waterborne Alkyd	42.0%	Set to Touch: 4-6 hrs. To Re-coat: 16 hrs.	400 - 500 sq. ft.	46	MPI 157, 157 X-Green

ADVANCE® Material Safety Data Sheet (MSDS) and Technical Data Sheets (TDS) available at [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

\*According to EPA Method 24.

©2017 Benjamin Moore & Co. ADVANCE, Benjamin Moore, Gennex, and the triangle "M" symbol are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. All other marks are the property of their respective owner. Printed in the USA. M2451699SB 5/17 SBS



# ADVANCE®

ALQUÍDICO AL AGUA PARA INTERIORES

LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN ALQUÍDICOS EN UNA FÓRMULA BAJA EN COV

## ADVANCE® ALQUÍDICO AL AGUA PARA INTERIORES

### BENEFICIOS CLAVE:

- Tecnología de propiedad en revestimientos alquídicos
- Excelente flujo y nivelado
- Mayor tiempo de apertura que produce mínimas marcas de brocha
- Se limpia fácilmente con agua y jabón
- Tintado con colorantes Gennex®
- Todos los acabados tienen menos de 50 g/L de COV
- Cualifica para el crédito LEED® v4
- Disponible en miles de colores de Benjamin Moore®

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore para obtener más información acerca de ADVANCE® y de la ventaja Benjamin Moore. Para hallar a un representante en su área, visite [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com) o llame al 1-866-708-9180.

## INNOVACIÓN ALQUÍDICA AHORA DISPONIBLE EN UN NUEVO ACABADO MATE



Un alquídico al agua, de primera calidad, que ofrece las características de flujo y nivelado deseadas, asociadas con las pinturas al aceite convencionales en una fórmula de poco olor/bajo contenido de COV, que se limpia con agua y jabón. Nuestro nuevo acabado mate da a las paredes y a la madera en interiores una apariencia elegante y sofisticada.

ACABADO	CÓDIGO	TIPO DE VEHÍCULO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	TIEMPO DE SECADO	COBERTURA POR GALÓN	COV*	ESPECIFICACIONES
Imprimador	0790	Alquídico al agua	41.5%	Fraguado al tacto: 4-6 hrs. Repintado: 8 hrs.	400 - 500 pies cuadrados	44	Cualifica para crédito LEED® v4, MPI 172, Certificado por CHPS
Mate	0791	Alquídico al agua	49.0%	Fraguado al tacto: 4-6 hrs. Repintado: 16 hrs.	400 - 500 pies cuadrados	46	Cualifica para el crédito LEED® v4, Certificado por CHPS
Satinado	0792	Alquídico al agua	39.0%	Fraguado al tacto: 4-6 hrs. Repintado: 16 hrs.	400 - 500 pies cuadrados	48	Cualifica para el crédito LEED® v4, Certificado por CHPS
Semi-brillante	0793	Alquídico al agua	37.0%	Fraguado al tacto: 4-6 hrs. Repintado: 16 hrs.	400 - 500 pies cuadrados	48	-
Alto brillo	N794	Alquídico al agua	42.0%	Fraguado al tacto: 4-6 hrs. Repintado: 16 hrs.	400 - 500 pies cuadrados	46	MPI 157, 157 X-Green

Las Hojas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) y la Fichas de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) de ADVANCE® están disponibles en [benjaminmoore.com](http://benjaminmoore.com).

\*De acuerdo con el método 24 de la EPA.

©2017 Benjamin Moore & Co. ADVANCE, Benjamin Moore, Gennex y el símbolo de la "M" en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU. M2451699SB 5/17 SBS



  
Benjamin Moore®