



REGAL[®] SELECT

WATERBORNE INTERIOR PAINT

- Paint & Primer together
- Great flow and leveling
- Outstanding durability in any finish
- Fast drying for quick recoat
- Zero VOCs¹, low odor

Contact your Benjamin Moore[®] representative to learn more about Regal[®] and the Benjamin Moore advantage.

To find a representative in your area or to locate a retailer near you, visit benjaminmoore.com or call 1-866-708-9180.



©2016 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Green Promise, Regal, and the triangle "M" symbol are registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. Printed in the U.S.A. M2451065SB 12/16 SBS

The paint you can trust to never let you down.



Regal Select Interior offers high-performance application properties for consistent results you can trust. It delivers exceptional flow and leveling for a smooth application, and its high-hiding formula eliminates the need for primer in many situations. Seamless touch-ups and quick dry time make job turnarounds a breeze. Plus, Regal Select Interior is highly durable and stands up to repeated washings in any finish, leaving your clients' walls looking freshly-painted for years to come.

FINISH	CODE	PRODUCT	COVERAGE ²	DRY TIME ³	VOC ¹
FLAT	547	100% Acrylic Latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hr Re-coat: 1-2 hrs	0
MATTE	548	100% Acrylic Latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hr Re-coat: 1-2 hrs	0
EGGSHELL	549	100% Acrylic Latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hr Re-coat: 1-2 hrs	0
PEARL	550	100% Acrylic Latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hr Re-coat: 1-2 hrs	0
SEMI-GLOSS	551	100% Acrylic Latex	400-450 sq. ft.	Touch: 1 hr Re-coat: 3 hrs	0

¹ Zero VOCs according to EPA Method 24.

² Theoretical coverage per 3.79 at recommended film thickness (sq. m.)

³ Dry time at 77°F (25°C) at 50% RH



Benjamin Moore's Green Promise[®] designation is our company's assurance that this product meets – and often exceeds – rigorous environmental and performance criteria regarding VOCs, emissions, application, washability, scrubability, and packaging, while also delivering the premium levels of performance you expect from Benjamin Moore.



REGAL[®] SELECT

PINTURA AL AGUA PARA INTERIORES

- Pintura e imprimador juntos
- Excelente flujo y nivelado
- Durabilidad superior en cualquier acabado
- Rápido secado que permite un rápido repintado
- Cero COV¹, poco olor

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore[®] para tener más información sobre Regal[®] y la ventaja Benjamin Moore.

Para hallar al representante de su área o al distribuidor más cercano a usted, visite benjaminmoore.com o llame al 1-866-708-9180



©2016 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, Green Promise, Regal y el símbolo de la "M" en el triángulo son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Impreso en EE. UU. M2451065SB 12/16 SBS

La pintura en la que puede confiar que nunca le decepcionará.



Regal Select para interiores ofrece propiedades de aplicación de alto rendimiento para dar resultados coherentes en los que se puede confiar. Ofrece flujo y nivelado excepcionales con una aplicación sin problemas, y su fórmula de alto encubrimiento elimina la necesidad de imprimador en muchas situaciones. Retoques imperceptibles y rápido secado permiten terminar rápido el trabajo. Además, Regal Select para interiores es altamente duradera y resiste repetidas lavadas en cualquier acabado, lo que permite que las paredes de los clientes se vean nuevas por muchos años.

ACABDO	CÓDIGO	PRODUCTO	COBERTURA ²	TIEMPO DE SECADO ³	COV ¹
LISO SIN BRILLO	547	Látex 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hr Repintado: 1-2 horas	0
MATE	548	Látex 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hr Repintado: 1-2 horas	0
SEMI-MATE	549	Látex 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hr Repintado: 1-2 horas	0
PERLADO	550	Látex 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hr Repintado: 1-2 horas	0
SEMI-BRILLANTE	551	Látex 100% acrílico	400-450 pies cuadrados	Al tacto: 1 hr Repintado: 3 horas	0

¹ Cero COV de acuerdo con el Método 24 de la EPA.

² Cobertura teórica por 3.79 al espesor de la película recomendado (metros cuadrados)

³ Tiempo de secado a 77°F (25°C) a 50% HR



La designación Green Promise[®] de Benjamin Moore es la garantía de nuestra compañía de que este producto cumple - y a menudo sobrepasa - rigurosos criterios ambientales y de rendimiento relacionados con COV, emisiones, aplicación, capacidad de lavado, capacidad de restregado y empaquetado, a la vez que proporciona los niveles de primera calidad de rendimiento que usted espera de Benjamin Moore.