



GC Vets

Equipo, Imagenología e Instrumental

Promoción especial

FIN GCVETS

PAQUETE RX

Promoción válida del 10-NOV-2021 al 16-NOV-2021

No aplica con otras promociones o descuentos adicionales



GC Vets

Equipo, Imagenología e Instrumental



Corix® 70 Plus-WM-VET

DUAL
MODE



GC Vets

Equipo, Imagenología e Instrumental



Corix® 70 Plus-WM-VET

DUAL
MODE

Chasis 10" x12"

100 placas

Mandil

3 bandejas

1 líquido Revelador 1lt

1 líquido Fijador 1lt

+ Colimador Laser



GC Vets

Equipo, Imagenología e Instrumental

Corix® 70 Plus-WM-VET

**DUAL
MODE**

Existe en sus dos versiones ya sea Móvil o de Pared, Está equipado con un brazo posicionador estable y de largo alcance que le permite tener un gran rango de movilidad sin que el paciente se tenga que mover.

Al ahora contar con 2 colimadores permite por un lado con el **CONO CORTO** utilizarse diagnóstico intra-oral con nuestro exclusivo **BEAM CENTERING**.

O utilizar el colimador con luz infrarroja. **Q100** que produce radiografías de calidad colimadas a las dimensiones físicas de un cassette standard, de 8"x10" hasta 14"x17", permitiendo el radiodiagnóstico veterinario de cuerpo completo en pequeñas y medianas especies.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 120 – 127 – 230V. +/-10%, 50/60 Hz. (Como se especifica en los manuales técnicos)

CONSUMO DE POTENCIA: 800 VA @120V.

POTENCIAL DEL TUBO: 70 KVp +/- 10 % (monofásico auto rectificado)

CORRIENTE ANÓDICA: 8 mA +/- 15%, al voltaje nominal de alimentación.

RANGO DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN: 0.03 – 300 tiempos en pasos de 01 s., con o sin compensación por variaciones de voltaje de alimentación. 50 tiempos de exposición preprogramados. Tiempos de precalentamiento del tubo de rx programables por el usuario.

CICLO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 1:30 (1 s. activado por 30 s. de enfriamiento, controlado automáticamente por el microprocesador).

MANCHA FOCAL: 0.8 (IEC 60366:2005)

DISTANCIA FOCAL MÍNIMA PARA RADIOGRAFÍAS DENTALES: 200 mm. (8")

RADIACIÓN DE FUGA: Menor de 50 mR/h (Factores técnicos: 70 KVp, 8 mA, 1 s.)

FILTRACIÓN TOTAL: 2 mm. Al eq.

PESO NETO: Mod. WM (A pared): 29 Kg., Mod. MM (Base móvil): 41 Kg.

PESO BRUTO: Mod. WM (A pared): 33 Kg., Mod. MM (Base móvil): 55 Kg.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: Mod. WM (A pared): 1 Cartón, 95x52x28 cm. Mod. MM (Base móvil): 2 Cartones, 110x35x27 cm., y: 92x39x40 cm.

www.gcvets.com.mx



55 1343 1966