



MOTORI FUORIBORDO



5 SUI FUORIBORDO
ANNI
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO
Limitata da condizioni ed esclusioni.
Per info rivolgersi al
concessionario

5 anni di garanzia limitata,
regolata da particolari
condizioni ed esclusioni.
Non applicabile nel caso di
utilizzo del motore per scopi
professionali.

MOTORI FUORIBORDO

43 potenti compagni di navigazione



43 MODELLI

3 LINEE

POTENZA DA 4HP A 2X250HP

5 ANNI DI GARANZIA

Avvicinati... guarda... c'è un mare di soluzioni dedicate a te. Prendi il largo oggi stesso! Che tu scelga l'eleganza ed il relax del lago, la velocità e l'avventura del mare aperto o il divertimento di isola in isola, l'equipaggio Selva ti accompagna con assistenza e servizi. Il meraviglioso mondo della navigazione è accessibile, è tuo. Condividilo con chi vuoi.

Raggiungi calette sperdute con i tuoi amici, goditi il tramonto con il tuo partner, regala ai tuoi figli paesaggi che porteranno nel cuore insieme alla passione per il mare. Per uso di porto, la garanzia sull'intera gamma di motori è estesa a 5 anni per offrirti la massima sicurezza. Questo è il Mondo *Selva*, una sorpresa continua!



**6 MODELLI DA 40HP
A 2 X150HP IN 11 VERSIONI**

Accelerazioni brucianti, consumi ridotti. Ecco le principali caratteristiche di questa gamma di motori 4 tempi, appositamente sviluppata per chi vuole accontentarsi. L'evoluto sistema di gestione elettronica computerizzata gestisce in modo ottimale tutte le funzioni motore, garantendo prestazioni mozzafiato.



**32 MODELLI DA 4HP
A 2X250HP IN 95 VERSIONI**

Carattere forte e distintivo per questa gamma Selva Marine che agisce nel pieno rispetto della natura. L'utilizzo di tecnologie sofisticate, la compattezza, il design elegante e innovativo rendono questi fuoribordo una proposta che si distingue nel panorama della nautica da diporto.



**5 MODELLI DA 15HP
A 80HP IN 7 VERSIONI**

Agili e maneggevoli, i 2T Selva permettono una navigazione energica e sicura. Leggeri e potenti, semplici nei comandi e nei sistemi operativi, questi motori sono compagni fedeli ed affidabili che bene si adattano a chi del mare fa la sua professione.



Dorado E.F.I.
40XSR



Murena E.F.I.
40XSR

TABELLA TECNICA



Marlin E.F.I.
100XS

	DORADO	MURENA	MARLIN
Potenza Hp	40XS ^R EFI	40XS ^R EFI	100XS ^R EFI
Potenza Kw	29,4		73,6
Regime max. (giri/min.)	5000 - 6000	5300/6300	5000 / 6000
Tipo di motore	4 tempi SOHC	4 tempi SOHC - 16V	4 tempi DOHC - 16V
Cilindrata c.c.	996		1596
Alesaggio x corsa (mm)	65x75		79x81,4
Nr. cilindri	4 in linea		
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Starter	automatico		
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)		
Serbatoio (L)	Separato 23		Non fornito
Lubrificazione	Forzata (coppa olio)		
Accensione	T.C.I./Computer		
Anticipo accensione	Elettronico		
Avviamento	Elettrico		
Generatore	standard 12V/200W con regolatore		standard 12V/300W con regolatore
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa		
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica		
Sistema di guida	a distanza con scatola telecomandi		
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola teleco- mandi)	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza		
Regolazione assetto	Power Trim/Tilt		
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R		
Rapporto di trasmissione	13/24	12/28	11/25
Versioni gambo disponibili	L.	L.-XL.	
Ellica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato		
Peso a secco delle versioni base (Kg)	111	119	170

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Swordfish
115XSR



Killer Whale E.F.I.
150XSR

TABELLA TECNICA



Killer Whale E.F.I.
2 X 150XSR

COPPIA CONTROROTANTE

	SWORDFISH	KILLER WHALE	COPPIA CONTROROTANTE KILLER WHALE
Potenza Hp	115 XSR EFI	150 XSR EFI	2 x 150 XSR EFI
Potenza Kw	84,6	110,3	2 x 110,3
Regime max. (giri/min.)	5300/6300	5000/6000	
Tipo di motore	4 tempi DOHC - 16V		
Cilindrata c.c.	1832	2670	2 x 2670
Alesaggio x corsa (mm)	81 x 88,9	94x96,2	2 x 94x96,2
Nr. cilindri	4 in linea		2 x 4 in linea
Alimentazione	Iniezione elettronica		
Starter	automatico		
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)		
Serbatoio (L)	Non fornito		
Lubrificazione	Forzata (coppa olio)		
Accensione	T.C.I./Computer		
Anticipo accensione	Elettronico		
Avviamento	Elettrico		
Generatore	Standard 12V / 420W con regolatore		standard 2 x 12V/420W con regolatore
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa		
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica		
Sistema di guida	a distanza con scatola telecomandi		
Scatola telecomandi fornita tipo	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza	Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza	Bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza
Regolazione assetto	Power Trim/Tilt		
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R		
Rapporto di trasmissione	13/28	14/28	
Versioni gambo disponibili	L. - XL.		XL.
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato		Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante
Peso a secco delle versioni base (Kg)	175	216	2 x 216

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Sea Bass

4/5



Sea Bass

6



Oyster

6



TABELLA TECNICA

	SEA BASS			OYSTER
Potenza Hp	4	5	6	6
Potenza Kw	2,9	3,7	4,4	4,4
Regime max. (giri/min.)	5000 / 5500			
Tipo di motore	4 tempi SOHC			
Cilindrata c.c.	118			135
Alesaggio x corsa (mm)	56 x 48			57 x 53
Nr. cilindri	1			
Alimentazione	1 carburatore			
Starter	manuale			
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
Serbatoio (L)	Incorporato 1,6 con attacco per serbatoio esterno			Separato 12 o Incorporato 1,8
Lubrificazione	Iniezione d'olio automatica			Forzata con pompa meccanica a lobi
Accensione	C.D.I. Digitale			
Anticipo all'accensione	Elettronico			
Avviamento	Manuale			Manuale o elettrico, anche con batteria integrata "ISB"
Generatore	Optional 12V/70W con regolatore			Optional 12V/70W con regolatore (A. M.) Standard 12V/70W con regolatore (A.E.)
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
Sistema di guida	A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo			
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali			
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°			
Rapporto di trasmissione	13/30			
Versioni gambo disponibili	C. - L.			
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	23			27

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Oyster B.F.

6



Oyster B.F.
Sail

6



Black Bass

8

TABELLA TECNICA



Black Bass B.F.

8

	OYSTER BIG FOOT	OYSTER BIG FOOT SAIL	BLACK BASS	BLACK BASS BIG FOOT
Potenza Hp	6	6	8	8
Potenza Kw	4,4	4,4	5,9	5,9
Regime max. (giri/min.)	5500 / 6000			
Tipo di motore	4 tempi SOHC			
Cilindrata c.c.	135		165	
Alesaggio x corsa (mm)	57 x 53		63 x 53	
Nr. cilindri	1			
Alimentazione	1 carburatore			
Starter	manuale o elettrico		manuale	manuale o elettrico
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
Serbatoio (L)	Separato 12		Separato 12 o Incorporato 1,8	Separato 12
Lubrificazione	Forzata con pompa meccanica a lobi			
Accensione	C.D.I. Digitale			
Anticipo accensione	Elettronico			
Avviamento	Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB" (non possibile su versioni serbatoio incorporato)			
Generatore	Optional 12V/70W con regolatore su vers. Avviamento Manuale Standard 12V/70W con regolatore su vers. Avviamento Elettrico			
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi		a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza		non applicabile	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali			
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R		Meccanico A-F-R + Rotazione del gambo a 360°	Meccanico A-F-R
Rapporto di trasmissione	13/27		13/30	13/27
Versioni gambo disponibili	C. - L.	XL.	C. - L.	
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	30,5	32	27	30,5

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Black Bass B.F.
Sail
8



NOVITÀ *Ray*
8



Piranha
9,9

TABELLA TECNICA



Piranha
Sail

9,9

	BLACK BASS BIG FOOT SAIL	RAY	PIRANHA	PIRANHA SAIL
Potenza Hp	8	8	9,9	9,9
Potenza Kw	5,9	5,9	7,3	7,3
Regime max. (giri/min.)	5500 / 6000	5000/6000	5500 / 6000	
Tipo di motore	4 tempi SOHC			
Cilindrata c.c.	165	212	181	
Alesaggio x corsa (mm)	63 x 53	56x43	66 x 53	
Nr. cilindri	1	2 in linea	1	
Alimentazione	1 carburatore			
Starter	manuale o elettrico	manuale	manuale o elettrico	
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
Serbatoio (L)	Separato 12			
Lubrificazione	Forzata con pompa meccanica a lobi	Forzata (coppa olio)	Forzata con pompa meccanica a lobi	
Accensione	C.D.I. digitale	C.D.I. Micro-computer	C.D.I. digitale	
Anticipo accensione	Elettronico			
Avviamento	Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB"	Manuale	Manuale o Elettrico, anche con batteria integrata "ISB"	
Generatore	Optional 12V/70W con regolatore (A. M.) Standard 12V/70W con regolatore (A.E.)	Standard 12V/70W (regolatore optional)	Optional 12V/70W con regolatore (A. M.) Standard 12V/70W con regolatore (A.E.)	
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi	
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza	Accessorio, Monoleva laterale	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza	
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali			
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R			
Rapporto di trasmissione	13/27			
Versioni gambo disponibili	XL.	C. - L.		XL.
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	32	39,9	30,5	32

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Pike
9,9



Wahoo
15



Wahoo
20

TABELLA TECNICA



Kingfish
25

	PIKE	WAHOO		KINGFISH
Potenza Hp	9,9	15	20	25
Potenza Kw	7,3	11	14,7	18,4
Regime max. (giri/min.)	5000/6000			
Tipo di motore	4 tempi SOHC			
Cilindrata c.c.	212	362		498
Alésaggio x corsa (mm)	56 x 43	63 x 58,1		65x75
Nr. cilindri	2 in linea			
Alimentazione	1 carburatore			
Starter	manuale	automatico		
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
Serbatoio (L)	Separato 12		Separato 23	
Lubrificazione	Forzata (coppa olio)			
Accensione	C.D.I. Micro-computer			
Anticipo accensione	Elettronico			
Avviamento	Manuale o Elettrico			
Generatore	Standard 12V/70W (regolatore optional) su vers. avv. manuale Standard 12V/70W con regolatore su vers. avv. Elettrico	Standard 12V/120W (regolatore optional) su vers. Avv. manuale Standard 12V/120W con regolatore su vers. avv. Elettrico		Standard 12V/160W (regolatore optional) su vers. avv. manuale Standard 12V/160W con regolatore su vers. avv. elettrico
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione			
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza			
Regolazione assetto	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali		Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Tilt a seconda della versione	Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Trim Tilt a seconda della versione
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R			
Rapporto di trasmissione	13/27			
Versioni gambo disponibili	C. - L.			
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	39,9	51,7		77

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Aruana E.F.I.

40



Dorado E.F.I.

40XS



Dorado E.F.I.

50/60

TABELLA TECNICA



Murena E.F.I.
40XS

	ARUANA	DORADO			MURENA
Potenza Hp	40 EFI	40XS EFI	50 EFI	60 EFI	40XS EFI
Potenza Kw	29,4	29,4	36,8	44,1	29,4
Regime max. (giri/min.)		5000 - 6000			5300 - 6300
Tipo di motore		4 tempi SOHC			4 tempi SOHC - 16V
Cilindrata c.c.	747	996			
Alesaggio x corsa (mm)		65x75			
Nr. cilindri	3 in linea	4 in linea			
Alimentazione		Iniezione elettronica			
Starter		automatico			
Carburante		Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)			
Serbatoio (L)		Separato 23			
Lubrificazione		Forzata (coppa olio)			
Accensione		T.C.I./Computer			
Anticipo accensione		Elettronico			
Avviamento		Elettrico			
Generatore	standard 12V/190W con regolatore	standard 12V/200W con regolatore			
Raffreddamento		Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa			
Scarico		Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica			
Sistema di guida	a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione	A distanza con scatola telecomandi			
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)		Monoleva laterale con interruttore di sicurezza			
Regolazione assetto	Servoassistita con ammortizzatore idraulico o Power Trim/Tilt a seconda della versione	Power Trim/Tilt			
Invertitore di marcia		Meccanico A-F-R			
Rapporto di trasmissione	13/26	13/24			12/28
Gambo versioni disponibili		L.			L.-XL.
Elica tipo (in dotazione standard)		Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			
Peso a secco delle versioni base (Kg)	99	111			119

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Marlin E.F.I.

100/80XS



Swordfish

115



Killer Whale E.F.I.

150

TABELLA TECNICA



Killer Whale E.F.I.

2 X 150

COPPIA CONTROROTANTE

	MARLIN		SWORDFISH	KILLER WHALE	COPPIA CONTROROTANTE KILLER WHALE
Potenza Hp	80XS EFI	100 EFI	115 EFI	150 EFI	2 x 150 EFI
Potenza Kw	58,8	73,6	84,6	110,3	2 x 110,3
Regime max. (giri/min.)	5000/6000		5300/6300	5000/6000	
Tipo di motore	4 tempi DOHC - 16V		4 tempi DOHC - 16V	4 tempi DOHC - 16V	
Cilindrata c.c.	1596		1832	2670	2 x 2670
Alesaggio x corsa (mm)	79x81,4		81x88,9	94x96,2	2 x 94x96,2
Nr. cilindri	4 in linea				2 x 4 in linea
Alimentazione	Iniezione elettronica				
Starter	Automatico				
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)				
Serbatoio (L)	Non fornito				
Lubrificazione	Forzata (coppa olio)				
Accensione	T.C.I. / Computer				
Anticipo accensione	Elettronico				
Avviamento	Elettrico				
Generatore	standard 12V/300W con regolatore	Standard 12V/420W con regolatore			standard 2 x 12V/420W con regolatore
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa				
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica				
Sistema di guida	A distanza con scatola telecomandi				
Scatola telecomandi fornita tipo	Monoleva laterale con interruttore di sicurezza			Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza	Bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza
Regolazione assetto	Power Trim/Tilt				
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R				
Rapporto di trasmissione	11/25	13/28		14/28	
Versioni gambo disponibili	L.-XL.	L. - XL.			XL.
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato				Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante
Peso, a secco delle versioni base (Kg)	170	175		216	2 x 216

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Grey Whale E.F.I.

200



Fin Whale E.F.I.

225



Blue Whale E.F.I.

250

TABELLA TECNICA



*Grey / Fin /
Blue Whale E.F.I.*

2 X 200/225/250

COPPIA CONTROROTANTE

	GREY WHALE	FIN WHALE	BLUE WHALE	COPPIA CONTROROTANTE GREY WHALE	COPPIA CONTROROTANTE FIN WHALE	COPPIA CONTROROTANTE BLUE WHALE
Potenza Hp	200 EFI	225 EFI	250 EFI	2 x 200 EFI	2 x 225 EFI	2 x 250 EFI
Potenza Kw	147,1	165,5	183,9	2 x 147,1	2 x 165,5	2 x 183,9
Regime max. (giri/min.)	5000 / 6000					
Tipo di motore	4 tempi DOHC - 24V con VTC ad azione diretta					
Cilindrata c.c.	3352			2 x 3352		
Alesaggio x corsa (mm)	94 x 80,5			2 x 94x80,5		
Nr. cilindri	6 a V 60°			2 x 6 a V 60°		
Alimentazione	Iniezione elettronica					
Starter	Automatico					
Carburante	Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)					
Serbatoio (L)	Non fornito					
Lubrificazione	Forzata (coppa olio)					
Accensione	T.C.I. / Computer					
Anticipo accensione	Elettronico					
Avviamento	Elettrico					
Generatore	Standard 12V/550W con regolatore			Standard 2 x 12V/550W con regolatore		
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa					
Scarico	Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica					
Sistema di guida	A distanza con scatola telecomandi					
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi)	Monoleva a chiesuola con interruttore di sicurezza			Bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza		
Regolazione assetto	Power Trim/Tilt					
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R					
Rapporto di trasmissione	15/30					
Versioni gambo disponibili	XL.		XL. - UL.	XL.		
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato			Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato, in coppia controrotante		
Peso a secco delle versioni base (Kg)	278			2 x 278		

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.



Naxos

15



Antibes

30



Madeira

50/40XS



St. Tropez

60/40XS



Portofino

80

TABELLA TECNICA

	NAXOS	ANTIBES	MADEIRA		ST. TROPEZ		PORTOFINO
Potenza Hp	15	30	40XS	50	40XS	60	80
Potenza Kw	11	22	29,4	36,8	29,4	44,1	58,8
Regime max. (giri/min.)	5500		5000	5500	5000	5500	
Tipo di motore	2 tempi						
Cilindrata c.c.	260	489	684		741		1025
Alesaggio x corsa (mm)	58 x 49	72 x 60	80 x 68		68 x 68		80 x 68
Nr. cilindri	2 in linea				3 in linea		
Immissioni	A 4 luci, con flusso incrociato e corretto		A 5 luci, con flusso incrociato e corretto				
Alimentazione	1 pompa + 1 carburatore		1 pompa + 2 carburatori		1 pompa + 3 carburatori		
Sistema di miscelazione	manuale		Automatico Multi Point con iniezione dell'olio a rapporto variabile				
Carburante	Benzina più olio nautico (per specifiche e percentuali, vedi manuale d'uso)		Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso)				
Serbatoio (L)	23						
Accensione	C.D.I. - Elettronica a scarica capacitiva, completamente stagna, indipendente per ogni cilindro						
Anticipo accensione	Elettronico automatico programmato in funzione del numero dei giri						
Avviamento	Manuale		Elettrico				
Generatore	Optional 12V - 70W con raddrizzatore		Standard 12V - 70W con regolatore				
Raffreddamento	Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa						
Scarico	Bilaterale, subacqueo a depressione attraverso il mozzo dell'elica						
Sistema di guida	A barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo		A distanza con scatola telecomandi				
Scatola telecomandi fornita tipo	Accessorio, Monoleva laterale		Monoleva laterale con interruttore di sicurezza				
Sospensioni	Silent-block a disco		Silent-block a compressione e trazione controllate				
Regolazione assetto	A 5 posizioni selezionabili tramite spina		Power Trim/Tilt				
Invertitore di marcia	Meccanico A-F-R						
Rapporto di trasmissione	13 / 25			13 / 27			
Versioni gambo disponibili	C. - L.		L.				
Elica tipo (In dotazione standard)	Intubata, a tre pale con Silent-block incorporato						
Peso delle versioni base (Kg) c.a.	30	53	72		104		109

Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori, le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.

I motori fuoribordo 2T non sono destinati all'installazione su imbarcazioni da diporto all'interno dell'Unione Europea, in quanto non sono stati certificati per la conformità ai requisiti sulle emissioni di scarico e rumore della direttiva 2013/53/EU relativa alle imbarcazioni da diporto.



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO)
Italia
Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

Q8 Oils



www.selvamarine.com