

LB60

LowBoy

 Motore Perkins 1104D-44 TA – 4 cilindri – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Potenza massima kW/Hp 83/113 @2200 RPM – Trasmissione idrostatica – Resa [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching di serie – Mix control e comandi da terra di serie.

 Perkins Engine 1104D-44 TA – 4 cylinders – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Maximum rated power kW/Hp 83/113 @ 2200 RPM – Hydrostatic driveline – Net Output - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching system – Mix control and ground controls.

 Moteur Perkins 1104D-44 TA – 4 cylindres – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Puissance max kW/Hp 83/113 @2200 RPM – Transmission hydrostatique – Rendement [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching de série – Mix control et commandes du sol de série.

 Motor Perkins 1104D-44 TA – 4 cilindros - USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Potencia máxima kW/Hp 83/113 @ 2200 RPM – Transmisión hidrostática – Rendimiento - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Sistema Inching – Mix control y comandos desde el suelo.

 Motor Perkins 1104D-44 – 4 cilindros - USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Máxima potência avaliada kW/Hp 83/113 @ 2200RPM – Transmissão Hidrostática – Rendimento Real - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Sistema Inching – Mix control e controles do solo.

 Дизельный Perkins 1104D-44 TA - 4-х цилиндры - Соответствующий нормам USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA -Максимальная мощность 83/113 kW/лс при 2200 об/мин – Гидростатическая трансмиссия- Выход бетона 5,5 м3 (Испытание бетона резкий спад: ≤ 40мм) – Управление барабана и системы водоснабжения с земли. Инчинг педаль.



LB60

LowBoy

 Motore Perkins 1104D-44 TA – 4 cilindri – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Potenza massima kW/Hp 83/113 @2200 RPM – Trasmissione idrostatica – Resa [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching di serie – Mix control e comandi da terra di serie.

 Perkins Engine 1104D-44 TA – 4 cylinders – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Maximum rated power kW/Hp 83/113 @ 2200 RPM – Hydrostatic driveline – Net Output - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching system – Mix control and ground controls.

 Moteur Perkins 1104D-44 TA – 4 cylindres – USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Puissance max kW/Hp 83/113 @2200 RPM – Transmission hydrostatique – Rendement [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Inching de série – Mix control et commandes du sol de série.

 Motor Perkins 1104D-44 TA – 4 cilindros - USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Potencia máxima kW/Hp 83/113 @ 2200 RPM – Transmisión hidrostática – Rendimiento - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Sistema Inching – Mix control y comandos desde el suelo.

 Motor Perkins 1104D-44 – 4 cilindros - USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA – Máxima potência avaliada kW/Hp 83/113 @ 2200RPM – Transmissão Hidrostática – Rendimento Real - [m³] 5,5 (Slump 40 mm) – Sistema Inching – Mix control e controles do solo.

 Дизельный Perkins 1104D-44 TA - 4-х цилиндры - Соответствующий нормам USA EPA Tier 3/EU STAGE IIIA -Максимальная мощность 83/113 kW/лс при 2200 об/мин – Гидростатическая трансмиссия- Выход бетона 5,5 м³ (Испытание бетона резкий спад: ≤ 40мм) – Управление барабана и системы водоснабжения с земли. Инчинг педаль.

