



Ce que vous aurez besoins

- Pince multiprise
- Bouchons pour retour d'eau et écumoire
- Styromousse pour l'écumoire et lumières (au besoins)
- Aspirateur de type Shop-Vac
- 1-2 gallon d'antigel

Matériaux recommandés

- Trousse de fermeture
- Toile hivernal
- Cordes et piquets

Les petits plus

- Produits pour nettoyer la cellule au sel (au besoins)

RECOMMANDATIONS

- Effectuez la fermeture le plus tard possible en saison automnale (en dessous de 10°C). L'ouverture sera ainsi plus facile au printemps, si vous l'effectuez assez tôt.
- Surveillez le niveau de l'eau tout au long de l'automne, surtout en cas de fermeture hâtive. Les pluies d'automne parfois abondantes feront remonter le niveau de l'eau. Il se peut que vous ayez à vider la piscine à nouveau.

DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS!

SERVICE MULTI PRO JET
464 rue St-Louis, La Tuque
Québec, Canada G9X 2W9
(819)-676-3737



COMMENT FERMER VOTRE PISCINE HORS TERRE

1. Retirez la toile solaire et nettoyez-la.

2. À l'aide d'un ramasse-feuilles, enlevez tous les débris accumulés au fond de la piscine. Si nécessaire, utilisez la balayeuse en mode drain ou vidange (le cas échéant, la valve sous l'écumoire doit être ouverte à 100 % écumoire – aspiration seulement par l'écumoire si votre piscine est équipée d'un drain de fond).

3. Abaissez le niveau d'eau jusqu'à ce que la ligne de flottaison se situe entre 30 et 40 cm (12 et 16 po) sous les retours d'eau. Pour ce faire, utilisez une pompe submersible ou le drain de fond (en sélectionnant l'aspiration à 100 % drain de fond sur la valve sous l'écumoire). **Il est possible de devoir vider la piscine avant l'hiver dû aux pluies.**

4. Retirez l'échelle et les marches de la piscine.

5. Nettoyez la ligne de flottaison, l'écumoire, l'échelle et les marches.

6. Retirez la porte, le panier de l'écumoire.

7. Déconnectez les boyaux qui relient l'écumoire à la pompe, la pompe au filtre, le filtre au retour d'eau.



8. Si votre piscine en est équipée, débranchez le chauffe-eau et le générateur de chlore au sel. (Nettoyer la cellule avec du salt cleaner)

9. Déconnectez le tuyau qui relie le drain de fond à la valve 3 voies, connectez le tuyau de rallonge, attachez le tout solidement à un tuteur ou au rebord de votre piscine. Versez l'antigel dans ce tuyau.

10. Insérez un boudin afin de protéger le tuyau du drain de fond. Repliez le bout du boudin pour qu'il reste coincé dans l'entrée du tuyau.

11. Insérez un bloc de styromousse dans l'écumoire et vissez un bouchon au retour d'eau.

12. Videz la pompe et entreposez-la à l'intérieur, à l'abri du gel, durant l'hiver.

13. Retirez le bouchon du drain de votre filtre. Rangez ce bouchon dans le panier de la pompe afin de le retrouver facilement le printemps venu.

14. Retirez les éléments suivants du filtre: la jauge à pression, le collet de serrage pour le tuyau de vidange, la buse de visionnement et les joints d'étanchéité. Rangez ces items dans le panier de la pompe. Il est fortement recommandé d'appliquer du lubrifiant sur les joints d'étanchéité (o'ring).

15. Si votre piscine est munie d'un système de chloration au sel, débranchez la cellule, nettoyez-la et entreposez-la à l'abri du gel. Retirez et entreposez le tableau de bord si c'est possible.

16. Si la piscine est équipée d'une lumière à l'écumoire ou au retour d'eau, retirez-la.

17. Si vous avez une thermopompe, dévissez la tuyauterie et, à l'aide d'un aspirateur de type sec/humide ou d'un aspirateur à feuilles, évacuez l'eau restante dans le chauffe-eau. Recouvrez la thermopompe d'une housse de protection.

18. Ajoutez le contenu de la trousse de fermeture.

19. Nous recommandons de couvrir la piscine d'un système d'élastique et/ou d'un filet d'hivernage afin de faciliter son nettoyage au printemps. De plus, vous protégerez votre toile de piscine des rayons solaires.