

# MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 12M

8 - 10 HP

Tamaño: 2" x 2"

Paso de sólidos: 3/4" (1.91 cm)



## SUCCIÓN

2" (5.08 cm) brida roscada NPT horizontal.

## DESCARGA

2" (5.08 cm) NPT vertical.

## CUERPO

Hierro gris ASTM A-4, clase 30. Cuenta con voluta integrada.

## ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## IMPULSOR

**Diseño:** 4 álabes, tipo semiabierto, balanceado estáticamente.

**Material:** hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## MANGA DE FLECHA

Acero 1045.

## VÁLVULA DE RETENCIÓN

Fabricada en hule con dos capas de lona, cuenta con 2 contrapesos de acero.

## BRIDA DE SUCCIÓN

**Material:** hierro gris ASTM A-48, clase 30.

## EMPAQUES

Adampac.

## LAINAS DE AJUSTE

Acero inoxidable.

## SELLO

**Diseño:** tipo mecánico, lubricado por agua.

**Material:** cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

## COLADOR

Acero.


## MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos, de 4 tiempos, enfriados por aire.

## MONTAJE

Base de acero, carro con ruedas de hierro.

MARCA	MODELO	HP	ARRANQUE
B&S	203432	8	Manual
Tek-Pro	T240	8	Manual
Honda	GX270	9	Manual
B&S	206432	10	Manual



barnes.com.mx

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Esta bomba no está aprobada para ser utilizada en piscinas, instalaciones recreativas, o cualquier aplicación donde el contacto humano con la bomba sea común.
3. La bomba puede operar en seco por un largo período sin que se dañe el motor y/o sello.
4. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

**Barnes de México, S.A. de C.V.**  
 D. Ladrón de Guevara 302 ote.  
 Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500  
 Tel. (81) 8351.3737 / (81) 8863.3737  
 Fax. (81) 8331.1777 / (81) 8351.9609  
 ventas@barnes.com.mx  
[www.barnesa.com.mx](http://www.barnesa.com.mx)