

Date: _____ Complété par: _____

TYPE DE TRAVAIL: USINE ENTREPÔT LABORATOIRE GARAGE CHAUFFEUR EXTÉRIEUR ÉDIFICE

Nom de l'entreprise : _____

Nom du responsable : _____ Courriel : _____

Type de dispositif: **G-SAFE** **LAXSON-R** **Globii**

Nom du DATI #1 sera : _____ Nom du DATI #2 sera : _____

Dispositif sera supervisé par : Collègue Gardien Superviseur Autre _____

DATI sera utilisé : Intérieur Extérieur Intérieur et extérieur

SÉLECTIONNEZ ET COMPLÉTEZ LES SECTIONS APPLICABLE CI-BAS POUR LA CONFIGURATION DU DISPOSITIF

Configuration des gestions des alertes des DATI à l'interne de l'entreprise

Dégagement de responsabilité - Gestion à l'interne - Conditions requises:

Le/les répondant(s) choisi par l'entreprise pour la réception des appels SOS doit désactiver sa boîte vocale, et doit être prêt à répondre en tout temps. Si le/les répondant(s) désactive(nt) pas la boîte vocale, que l'alerte entre dans une boîte vocale et reste en ligne, le temps par minute sera facturé. Votre forfait comprend 30 min de voix par mois, par unité. Si le répondant ne réponds pas, Laxson Solutions ne peut être tenu responsable. J'ai pris connaissance de cette conditions: initiales _____

Cochez les supervisions que vous désirez recevoir:

Alertes à Superviser: Alertes SOS Alerte de chute Alertes de Batterie faible Alertes de zone Geofence

1) Action pour les alertes bouton SOS:

Alerte SOS aux personnes responsables, # de téléphone cellulaire pour appels et Alertes SMS et courriels:

#1) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#2) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

#3) Nom: _____ Tél/SMS: _____ Courriel: _____

2) Action pour les alertes de chute:

Alerte de chutes aux personnes responsables, # de téléphone cellulaire pour Alertes SMS et courriels: **Même contacts que ci-haut**

#1) Nom: _____ SMS: _____ Courriel: _____

#2) Nom: _____ SMS: _____ Courriel: _____

#3) Nom: _____ SMS: _____ Courriel: _____

3) Alerte de Batterie Faible : Courriel : _____

4) GEOFENCES si applicable (limites de zones extérieures virtuelles radius 1000 mètres) * seulement si le dispositif est utilisé à l'extérieur:

Geofence1 : adresse complète et exacte : _____

Alerte entrée de zone Alerte sortie de zone Entrée et sortie de zone

Prendre note que la fonction d' appels vocale du SOS, du DATI G-SAFE fonctionne selon la disponibilité du réseau cellulaire 3G selon la localiation du DATI au moment de l'alerte. Prendre note que tous les alertes des DATI fonctionnent selon la disponibilité du réseau cellulaire de l'emplacement du DATI au moment de l'alerte.

Complétez et sauvegarder ce document et nous l'envoyer par courriel à ventes@laxsonsolutions.com