



by Product & Service srl

# AL-SICURO

## LO SMART LOCKER PER LA CONSEGNA DEI TUOI PRODOTTI DIRETTAMENTE A CASA!

MODELLO SLIM  
con temperatura  
controllata

- ✓ Refrigerazione dei box
- ✓ Struttura in ACCIAIO INOX
- ✓ Apertura posteriore
- ✓ 13 box di diverse dimensioni

Facilmente  
integrabile con  
gestionali e/o sito di  
E-commerce

40% Bonus  
investimenti  
Industria 4.0

Fino al 45%  
Bonus  
Mezzogiorno



Consegna ai tuoi  
clienti senza limiti di  
orario!  
Servizio 24/7

Aumenta il tuo  
presidio territoriale

Snellisci i tempi di  
attesa

Per ulteriori informazioni

email: [g.airaghi@misteretail.it](mailto:g.airaghi@misteretail.it)  
cel: 3408494413  
[www.misteretail.it](http://www.misteretail.it)



**Product  
&  
Service**

## Scheda tecnica AL-SICURO® modello Slim TC (4-8°C)

### Informazioni generali

Configurazione	13 box (7 Extra Small, 2 Small, 3 Middle, 1 Big) con possibilità di apertura dal retro per inserimento prodotti (utilizzo es. vetrina)
Dimensioni	1325x1650x573 mm (LxAxP)
Dimensioni con tetto	1325x2242x1072 mm (LxAxP)
Dimensioni interne cassette	Extra Small 483x98x370mm (LxAxP) Small 483x157x370mm (LxAxP) Middle 483x246x370mm (LxAxP) Big 483x303x370mm (LxAxP)
Materiale	acciaio INOX
Peso	390 Kg – 470 Kg (con tetto)
Colore	RAL 9016 (bianco)
Rivestimento	Vinile da stampa autoadesivo polimerico calandrato

### Condizioni operative

Il prodotto AL-SICURO® è conforme alle seguenti condizioni ambientali:

	Trasporto	Immagazzinamento	Non Operativo	Operativo
Temperatura	-20°C +70°C	-20°C +60°C	-5°C +60°C	0°C +50°C
Umidità (senza condensa)	5 % / 95 % RH	5 % 95 % RH	5 % 95 % RH	10 % 90 % RH
Altitudine	0 ..... 3.000 m.	0 ..... 3.000 m.	0 ..... 3.000 m.	0 ... 3.000 m.

### Caratteristiche tecniche

Sistema di controllo temperatura	Gruppo frigorifero con resistenze integrate e sonde di temperatura per mantenimento temperatura range 4°-8° C. Preimpostazione a 6° C
Software	Sistema Operativo Windows 10 con Software Residente e possibilità di collegarsi al portale WEB per operazioni da remoto e per la visualizzazione di varie statistiche di utilizzo e per l'estrapolazione dei report di vendita
Lingua	Funzionamento multilingua Italiano - Inglese
Operazioni utente	Sistema Video per guidare l'utente durante le operazioni
Connettività	Ethernet - WiFi - GPRS
Monitor	15,6" ad alta luminosità
Sistemi di pagamento	POS contactless - Pos carte magnetiche e Chip - Nfc per pagamenti con Smartphone - optional
Lettori	Barcode / Qr-Code/ Lettore tessere MIFARE - optional
Stampante	Non fiscale. Termica 60mm con taglierina automatica - optional
Videosorveglianza	N°1 Telecamera Full HD su tetto - optional
Inserimento prodotti	Porte anteriori/Porte posteriori
Assorbimento	1300 W