



# SKUDO max

900 • 1050



# SKUDO max

snack machines


- Distributore ad elevate caratteristiche anti-vandaliche adatto ad applicazioni public vending
- Protezione vetro con policarbonato da 4 mm
- Porta blindata con 4 punti di chiusura
- Inserimento monete antivandalico con riconoscimento di piccoli corpi estranei
- Reso monete motorizzato con funzione sblocco automatico
- Tastiera protetta da lexan 5 mm
- 3 cassette configurabili a 3° con sicurezza frigo
- Maniglia snodabile in acciaio per facilitare l'apertura della porta
- Ampio display grafico a colori multifunzione (interfaccia utente, immagini pubblicitarie...)
- Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori
- Serratura Rielda RS1
- Display cassette standard od optional in base al modello
- Fotocellule a riflessione con diodi aggiuntivi



Skudo Max 1050



Illuminazione interna con Power LED laterali e superiori



Sportello prelievo prodotti rinforzato



Inserimento monete antivandalico



Tastiera protetta da lexan 5 mm

Caratteristiche		Skudo Max 900	Skudo Max 1050
Dimensioni	mm (H x L x P)	1845 x 920 x 865	1850 x 1080 x 865
Ingombro porta aperta	mm	1660	1810
Numero cassette standard	nr.	6	6
Peso	Kg	350	380
Alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
Potenza nominale*	W	450	450
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Consumo Eva-Emp Idle mode	Wh/h	228	228
Sistema di refrigerazione	compatto a compressione classe N - evaporatore ventilato - sbrinamento ciclico		
Protocollo	MDB/BDV/Executive		
Colore standard	grigio		

Per i consumi indicativi macchine, sono disponibili su richiesta, le tabelle EVA-EMP

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
Tel. +39 0445 502011

Fax +39 0445 502010  
info@fas.it  
www.fas.it

