

YOUNG GCD



**Product
&
Service**

Via G. Marconi 6 - 20020 Arese (MI)
tel 02.33497446 fax 02.33406709

info@product.it www.product.it

YOUNG GCD

- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato)
- Elettronica 32 bit
- Illuminazione con Power Led con Energy Saving
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard
- Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti e valori nutrizionali)
- Kit Display cassette
- Serratura Riella RS1
- **Sistema Easy Click:** per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili:
1T - 2T - 3T Snack + Drink + Food (versione 183)
2T (versione 170)



500T

Young 183



Sistema Easy Click

Caratteristiche Generali		YOUNG 170	YOUNG 183
Altezza	mm	1700	1830
Larghezza	mm	750	750
Profondità	mm	790	790
Dimensioni porta aperta	mm	1470	1470
Peso	Kg	224	239
Superfici e componenti porta		metallo	metallo
Profilo antiscasso		no	no
Alimentazione	V / Hz	230/50	230/50
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassetti in basso
Protocollo		MDB/Executive/BDV	MDB/Executive/BDV
Colore standard		Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005	Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005

Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

