

FAS 400 T

- Interfaccia utente con tablet da 13,3"
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive Usb standard / Wifi
- 6 contenitori ad elevata capacità
- Movimento beccucci per ottimizzare l'erogazione dei prodotti
- Elettrovalvola di miscelazione per ottimizzare le temperature in tazza di ogni solubile
- Dispositivo di sgancio bicchiere a diametro regolabile
- Sistema di sgancio palette con possibilità di regolazione sia della lunghezza che dello spessore
- 400 Bicchieri
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



Altezza	1700 mm
Larghezza	530 mm
Profondità	580 mm
Peso	110 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/1560

YOUNG 170 FV

- Cassetto a 8 spirali
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato)
- Kit display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili: 2T
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1700 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	224 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

YOUNG 170

- Cassetto a 6 spirali
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Elettronica 32 bit
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Kit display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili: 2T
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1700 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	224 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

FAS 500 T

- Interfaccia utente con tablet da 13,3"
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard/WiFi
- 8 contenitori
- Movimento beccucci per ottimizzare l'erogazione dei prodotti
- Elettrovalvola di miscelazione per ottimizzare le temperature in tazza di ogni solubile
- 4 mixer ad alta resa con sistema auto aspirante
- Regolazione automatica della macinatura su caffè Top (nella versione a doppia campana)
- 500 bicchieri
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



Altezza	1830 mm
Larghezza	650 mm
Profondità	730 mm
Peso	151 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/1560

YOUNG 183 FV

- Cassetto a 8 spirali
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato)
- Kit display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili: 2T
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1830 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	224 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

YOUNG 183

- Cassetto a 6 spirali
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Elettronica 32 bit
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Kit display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili: 1T - 2T - 3T Snack + Drink + Food
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1830 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	239 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

WINNING T

- Interfaccia utente con tablet da 21,5"
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard/WiFi
- 8 contenitori
- Movimento beccucci per ottimizzare l'erogazione dei prodotti
- Elettrovalvola di miscelazione per ottimizzare le temperature in tazza di ogni solubile
- 4 mixer ad alta resa con sistema auto aspirante
- Regolazione automatica della macinatura su caffè Top (nella versione a doppia campana)
- 780 bicchieri
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



Altezza	1830 mm
Larghezza	660 mm
Profondità	730 mm
Peso	151 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/1560

FASTER 750 TM

- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (brevettato)
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione prodotti di ingombro superiore alla media
- Predisposizione per Kit Display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1830 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	250 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

FASTER 900/1050 TM

- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione prodotti di ingombro superiore alla media
- Predisposizione per Kit Display cassette e Cassetti spingitori
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Reso monete anti-vanadico (optional)
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione



Altezza	1830 mm
Larghezza	910/1050 mm
Profondità	790 mm
Peso	270/340 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

FAS 300 T SE

- Distributore Table top semiautomatico, con riconoscimento dell'altezza bicchiere per una gestione automatica della quantità di prodotto erogato in tazza
- Selezione prodotti con auto taratura delle quantità erogate in funzione del bicchiere utilizzato
- Interfaccia Interattiva con tablet da 13,3"
- Fotocellule riconoscimento bicchieri fino a 3 altezze diverse
- 5 contenitori ad elevate capacità
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive Usb standard / Wifi
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



Altezza	830 mm
Larghezza	530 mm
Profondità	580 mm
Peso	70 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/1560

FAS COMBI

- Interfaccia touch 13.3" master/slave interattiva, con collegamento WiFi integrato
- Telegestione con collegamento WiFi su FAS Cloud integrato
- Kit tanica di autoalimentazione frontale a facile accesso
- Disponibile anche nella versione con erogazione bustine infusi e tisane
- 6 contenitori
- Elevate capacità: n.96 ½ PET su due cassette + 1 cassetto con 8 selezioni per snack
- Gruppo frigo Slide-in/Slide-out
- Easy-click di serie
- Ampia tasca di prelievo ai massimi livelli della categoria
- Fotocellule di serie



Altezza	1930 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	270 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/1560

FASTER 900/1050 TMT

- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST con tablet da 7"
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard/WiFi
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione prodotti di ingombro superiore alla media
- Predisposizione per Kit Display cassette e Cassetti spingitori
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Reso monete anti-vanadico (optional)
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione
- Gestione remota integrata tramite FAS CLOUD



Altezza	1830 mm
Larghezza	910/1050 mm
Profondità	790 mm
Peso	270/340 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450

■ YOUNG 183 TMT

- Cassetto a 6 spirali
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione di prodotti di ingombro superiori alla media
- Interfaccia utente con tablet da 7"
- Collegamenti Wi Fi integrati
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen drive USB standard
- Kit display cassette
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione
- Gestione integrata tramite FAS CLOUD

Altezza	1830 mm
Larghezza	750 mm
Profondità	790 mm
Peso	239 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450



■ POWERLIFT

- Lift con movimento ad un asse, per erogazioni di prodotti anche di grandi dimensioni, senza caduta
- Sportello prelievo prodotto con apertura/chiusura automatica (con sicurezza anti schiacciamento)
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con pen drive USB standard
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Predisposizione per Kit Display cassette e Cassetti spingitori
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici

Altezza	1830 mm
Larghezza	1050 mm
Profondità	790 mm
Peso	345 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450



■ TRITECH

- Disponibile in versione: compattatore o trituratore
- Tecnologia brevettata TRITECH®
- Interfaccia interattiva multilingua touch (tablet 7")
- Sistema WiFi integrato per il controllo in remoto del funzionamento
- Predisposizione per installazione sistemi di ricarica chiave con fotocellula di lettura passaggio rifiuto
- Ampia bocca di apertura per accettare diversi formati di bottiglie in plastica/lattine/bicchieri
- Sistema di sanificazione automatico programmabile
- Preavviso di riempimento sacco con ricezione mail
- Personalizzazione grafica esclusiva del cliente

Altezza	1830 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	550 mm
Peso	113 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/600



Le immagini e le illustrazioni del presente catalogo sono puramente indicative. FAS ricorda che i dati e le prestazioni possono variare senza preavviso.



Fas international S.p.a.

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio
Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 502011
Fax +39 0445 502010

info@fas.it
www.fas.it



Nota: a seconda dei modelli, i distributori possono essere corredati da diversi optional tra cui possiamo ricordare i cassette per latte/tramezzini, i cassette a spingitore al posto dei cassette a spirale, i display cassette... Per maggiori dettagli si rimanda al riferimento commerciale di area.

Cod: 219129 IT

20
19



Product Service

Via G. Marconi 6 - 20020 Arese (MI)

tel 02.33497446 fax 02.33406709

info@product.it www.product.it



■ FAST 900/1050 GCD

- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard
- Predisposizione per Kit Display cassette e Cassetti spingitori
- Configurazioni possibili:
1 T - 2T - 3 T (Snack + Drink + Food)
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Fotocellule rilevazione prodotto a riflessione

Altezza	1830 mm
Larghezza	900/1050 mm
Profondità	790 mm
Peso	260/320 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450



■ SKUDO 900/1050 MAX

- Distributore ad elevate caratteristiche antivandaliche adatto ad applicazioni public vending
- Protezione vetro con policarbonato da 4 mm
- Porta blindata con 4 punti di chiusura
- Inserimento monete antivandalico con riconoscimento di piccoli corpi estranei
- Reso monete motorizzato con funzione sblocco automatico
- Tastiera illuminata protetta da lexan 5 mm
- Display Grafico a colori 480x272 pixel
- Display cassette
- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard

Altezza	1830 mm
Larghezza	920/1080 mm
Profondità	865 mm
Peso	350/380 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/450



■ EASY 600 T

- Elettronica 32 bit con USB 2.0 HOST con tablet da 7"
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con Pen Drive USB standard/WiFi
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (brevettato)
- Circolazione aria laterale (brevettato)
- Dischi estraibili per facilitare il caricamento del prodotto
- Sportelli con apertura e chiusura automatici con temporizzatore variabile
- 8 dischi altezza 120 mm configurabili in 4 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 48 scomparti
- Gestione integrata tramite FAS CLOUD

Altezza	1830 mm
Larghezza	910 mm
Profondità	790 mm
Peso	315 kg
Volt - Hertz - Watt	230/50/700

