



# ALCOVE

SINTERED - STONE



## **Manual de uso y mantenimiento**

# Índice

Limpieza y mantenimiento: .....	3
Instrucciones para efectuar la primera limpieza tras la colocación:.....	3
Para realizar la limpieza, seguir los pasos que se enuncian a continuación:.....	3
Protección de la superficie hasta la conclusión de las obras:.....	4
Instrucciones para efectuar la limpieza ordinaria:.....	4
Instrucciones para efectuar la limpieza extraordinaria:.....	4
Para realizar una limpieza extraordinaria eficaz, es aconsejable: .....	4
Tipología de manchas:.....	5

# Recomendaciones de uso:

El producto piedra sinterizada fue desarrollado para revestimiento, **NO** es un producto estructural que pueda soportar cargas y fuerzas externas para las cuales no fue diseñada, es por ello que te compartimos algunas recomendaciones de uso y mantenimiento para que tu producto instalado obtenga el cuidado adecuado:

Todos los acabados:

- Es indispensable que el diseñador e instalador conozcan el manual técnico para cubiertas de cocina, disponible para todo el público en: [www.alcove.mx](http://www.alcove.mx)
- A modo general, **NO** está recomendado subirse sobre las cubiertas fabricadas debido a que esto podría generar fisuras en las mismas.
- Se recomienda el uso de escaleras plegables para llegar a zonas altas y así evitar subirse sobre la cubierta.
- Se recomienda utilizar tablas de picar para el uso de cuchillos cerámicos.

Acabado honed y polished:

- Se recomienda el uso de tablas para cortar o picar, nunca hacerlo directamente sobre la cubierta.
- Para colocar utensilios y ollas calientes utilizar tablas, posa vasos etc.
- No es recomendable tirar y arrastrar utensilios y sartenes sobre la cubierta.
- No utilizar productos de limpieza con PH mayor a 11.
- No se recomienda el uso de productos abrasivos.
- No se recomienda el uso de fibras abrasivas ni fibras metálicas.



**EN TODOS LOS ACABADOS SE DEBE EVITAR EL USO DE ACIDO FLUORHÍDRICO Y PRODUCTOS QUE LO CONTENGAN, YA QUE, EL HACERLO PODRIA GENERAR DAÑOS SEVEROS AL PRODUCTO.**

# Limpieza y mantenimiento:

## **Instrucciones para efectuar la primera limpieza tras la colocación:**

Recomendamos al equipo de instalación asignado tener un cuidado especial en la limpieza posterior al proceso de colocación. La precisión y la rapidez de la limpieza inicial es fundamental; es necesaria en todos los tipos de superficies y es necesaria para facilitar las labores cotidianas de limpieza. En caso de no dárle la importancia necesaria o esta limpieza no se realiza, podrían quedar residuos que impedirán mantener limpia la superficie aun cuando se efectúe un mantenimiento diario correcto.

Es recomendable realizar una limpieza de fin de obra y lavar a fondo la superficie para quitar todos los restos de resina, pigmentos, polvo de corte, etc.

En el caso de morteros cementosos, no se debe esperar más de 48 horas para realizar la limpieza; en el de morteros con aditivos con látex o epoxídicos, la limpieza tiene que efectuarse muy rápidamente ya que, de lo contrario, el endurecimiento de sus componentes dificultará mucho la eliminación de los restos.

Los productos indicados para este tipo de limpieza deben ser de tipo ácido (consultar la tabla pag.4).

## **Para realizar la limpieza, seguir los pasos que se enuncian a continuación:**

Aplicar sobre la superficie el producto ácido diluido en una solución que puede variar del 10 al 20%. Esperar de 7 a 10 minutos.

Realizar la limpieza ejerciendo una acción mecánica resuelta, utilizando instrumentos de limpieza manual o aparatos de lavado de superficies adecuados (se aconseja servirse de aparatos provistos de escobillas blancas de fieltro; evítense el uso de escobillas negras, pues dejan residuos carbonosos). La operación de lavado debe ser lo más homogénea posible.

Neutralizar la solución ácida enjuagando a fondo con agua caliente, si es posible.

El enjuague se debe efectuar varias veces, hasta eliminar por completo los residuos ácidos.

Para facilitar la limpieza ácida inicial, se aconseja utilizar un dispositivo aspirador de líquidos con el fin de evitar que se seque la solución de agua y ácido, ya que la pátina seca de la solución haría inútil la operación de limpieza. En el caso de productos estructurados, con relieves pronunciados o acabados antideslizantes, el lavado ácido se debe realizar lo más pronto posible tras su colocación. Antes del lavado ácido, durante la colocación, es aconsejable eliminar los restos de producto de rejuntado con una esponja mojada en agua.

Es aconsejable hacer una prueba de lavado en una baldosa sobrante no colocada, especialmente cuando se trate de productos esmerilados o pulidos.

## **Protección de la superficie hasta la conclusión de las obras:**

Tras la colocación y la limpieza, recomendamos tener especial cuidado para proteger la superficie de forma que no se dañe durante los trabajos de acabado de la obra. Es recomendable cubrir toda la superficie con cartones que tengan un grosor adecuado.

## **Instrucciones para efectuar la limpieza ordinaria:**

Los cubiertas fabricadas con Piedra Sinterizada **Alcove** se caracterizan por su nula porosidad y por consiguiente su alta resistencia a las manchas; además de un fácil mantenimiento, lo que confirma nuestro compromiso con el medio ambiente. No obstante, la modalidad y la frecuencia de la limpieza se deben adaptar al uso previsto.

Para realizar un mantenimiento eficaz, es aconsejable:

No dejar la suciedad durante demasiado tiempo sobre las superficies.

Lavar con regularidad las superficies utilizando detergentes neutros o desengrasantes diluidos en agua caliente, siguiendo las instrucciones de los envases.

Enjuagar con agua limpia

## **Instrucciones para efectuar la limpieza extraordinaria:**

Se debe realizar el mantenimiento extraordinario cuando por accidente se produzcan manchas y/o suciedades causadas por sustancias especiales. En estos casos, será necesario utilizar detergentes profesionales específicos para el tipo de suciedad que se deba eliminar (consultar la tabla de la página 4).

## **Para realizar una limpieza extraordinaria eficaz, es aconsejable:**

Lavar con agua para eliminar la suciedad superficial (agua tibia).

Aplicar sobre la superficie el producto alcalino diluido en una solución media del 3%. Si resulta difícil eliminar las pátinas o si las manchas han sido causadas por algún producto especial, se puede aumentar progresivamente la concentración del detergente.

Esperar de 7 a 10 minutos. Para las manchas difíciles de eliminar, se puede aumentar el efecto abrasivo utilizando jabón seco en polvo, que se esparcirá sobre el detergente una vez transcurrido el tiempo de espera.

Realizar la limpieza ejerciendo una acción mecánica resuelta. Utilizar instrumentos de limpieza manual o aparatos de lavado de superficies adecuados (se aconseja usar aparatos de lavado

provistos de escobillas blancas de fieltro; evítense el uso de escobillas negras, pues dejan residuos carbonosos). La operación de lavado debe ser lo más homogénea posible. Enjuagar abundantemente, con agua caliente si es posible. El enjuague se debe efectuar varias veces, hasta eliminar por completo los residuos.

## Tipología de manchas:

A continuación, se muestra una tabla de equivalencia de productos, del lado izquierdo tenemos el tipo de mancha, en medio la base química y en el costado derecho tenemos el nombre con el cual podemos encontrar el producto en el mercado:

<b>Tipo de mancha</b>	<b>Producto de limpieza</b>	<b>Ejemplo:</b>
Grasas y aceites	Limpiador desengrasante	Mr. Musculo
Café	Limpiador multiusos	Mr. Musculo
Tinta	Oxidante / Solvente	Thinner, acetona pura
Vino	Alcalino / Ácido muriático	Barkeepers Friend
Marcas de metal / Aluminio	Limpiador Suave para Superficies Cerámicas / Ácido muriático	Barkeepers Friend
Oxido	Limpiador Suave para Superficies Cerámicas / Ácido muriático	Barkeepers Friend
Cal / Marcas de agua dura	Limpiador Suave para Superficies Cerámicas / Ácido muriático	Barkeepers Friend
Helado	Limpiador multiusos	Mr. Musculo
Jugos de fruta	Limpiador multiusos	Mr. Musculo
Resinas	Solventes	Thinner, alcohol isopropílico, acetona pura.
Yodo	Solvente	Thinner, acetona pura.
Cemento	Solvente / Acido	Thinner / Sultán

Se recomienda siempre cubrir equipos y accesorios de cocina con hule y cinta adhesiva para la protección de los mismos ante cualquier exceso o derrame de los productos.

Para manchas específicas que no estén estipuladas en la tabla anterior, favor de solicitar asesoría técnica profesional al departamento de calidad **Alcove**.



---

Av. Gustavo Baz Prada 221, Col. El Mirador, C.P. 54080 Tlalnepantla de Baz, Méx. Tel. 55 5357 1998 / 55 2345 2819  
[www.alcove.mx](http://www.alcove.mx)