



LÍNEA PLATINO

Artist Mambo® DTTEX

Hoja de Especificaciones



100% Poliéster



1.60 / 3.20 mt ancho



170 g/mt2



Rollos 50 mt



Largo: 1314N | 27.9%
Ancho: 1238N | 32.6%



Corte en frío, caliente o ultrasónico



Retardante al Fuego

DTTEX	UV	Sublimación	
		Látex	Directa Transfer
Interior	●		
Exterior			● ●

Certificaciones:



Temperatura recomendada:

180°C | 1.5% encogimiento longitudinal
 190°C | 1.8%
 200°C | 2.7%
 210°C | 2.8%



Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior, impresión de Gran Formato, escenografías, eventos.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: febrero 2023

Artist Mambo® PTTEX

Hoja de Especificaciones



100% Poliéster



1.60 / 3.20 mt ancho



170 g/mt2



Rollos 50 mt



Largo: 1314N | 27.9%
Ancho: 1238N | 32.6%



Corte en frío, caliente o ultrasónico



Retardante al Fuego

	PTTEX	UV	Látex	Sublimación	
				Directa	Transfer
Interior		●	●		
Exterior				●	●

Certificaciones:



Temperatura recomendada:

180°C | 1.5% encogimiento longitudinal

190°C | 1.8%

200°C | 2.7%

210°C | 2.8%



Ideal para Cajas de Luz en publicidad exterior e interior, impresión de Gran Formato, escenografías, eventos.

Nota: Nos reservamos el derecho de modificaciones técnicas. La información contenida en esta ficha técnica sólo podrá ser usada como referencia. Se permite tolerancia de $\pm 5\%$. Revisada: febrero 2023