

Spécifications Générales

vitesse de coupe	50 000 mm /min
Puissance de la broche	5.5 KW (24000 t/min, 400 hz)
Marque de la broche / TYPE	JSS MOTORS / MTC
couple du moteur de déplacement	21 Nm (easy servo avec encodeur)
type de guidage	guidage linéaire carré 25 mm professionnel
type de force motrice	vis à billes 25 mm/05 , Crémaillère hélicoïdale C7 M1.25
Champs de travail	X 3700mm / Y 1900mm / Z 180 MM
tolérance d'erreur	+/- 0.01 mm
driver moteur	leadshine de qualité professionnel
variateur de fréquence	fulling 7.5kw 400 hz professionnel
interface de communication	atmel (usa)
type de communication	USB2.0 / USB3.0 / WiFi
system compatible	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / MacOs / Linux

Spécifications Dimensionnelles

Longueur machine	4200 mm
Largeur machine	2350 mm
Hauteur machine	1500 mm
Poids machine	1250 kg
Dimension de la table de travail	X 3900 mm x Y 2000 mm
Volume de chargement	10 m3

Spécifications Électriques

Puissance moteur (broche)	5500 watts
Puissance moteur pas a pas	220V / 8 A
Voltage	380 V
Mise en terre	Obligatoire
Commande numérique	5 V / 12 V
Alimentation commande	12 V / 2 A
Alimentation driver	(220 V / 10 A) X 3

Spécifications Mécanique

Corps	Tube 100 mm
Transmission	Guidage linéaire carré 25 mm
Source motrice	vis à billes 25 mm/05, Crémaillère hélicoïdale C7 M1.25

matériaux de travail

BOIS	OUI (HETRE, rouge, blanc, Sapele ...)
PVC	Oui
MDF	Oui
FOREX	Oui
ALUCOBAND	Oui
ALUMINIUM	OUI
CUIVRE	OUI
Marbre	OUI

Sécurité

Bouton d'arrêt d'urgence	2 boutons
Fin de course électrique	3
Fin de course mécanique	3
Fin de course logiciel	Oui
Mise a la terre	Oui

Autres

- Le pilotage de la machine est effectué grâce a une interface sur ordinateur facile a utilisé par des utilisateurs ayant une simple connaissance en System informatiques
- La société SARL INDUSTRIES HADJ BOURORGA offre une formation de délai non défini a ces clients (jusqu'à apprentissage et testes) au niveau de nos locaux
- Grace au type des moteurs utilisés (easy servo) et des équipements dédiés, ainsi qu'une conception très robuste, nos machines sont connues par leur souplesse et robustesse et une grande précision
- Nos machines sont livrées avec un aspirateur de poussière très puissant de 4 kw avec 4 collecteurs de poussière

Important

- Grace a un système de refroidissement a eau plus adapté au pays ayant des températures climatiques élevées comme l'Algérie, nos machines offres la possibilité d'un travail intense et continu sans coupure jusqu'a 12 h.
- La société SARL INDUSTRIES HADJ BOURORGA offre une formation de délai non défini a ces clients (jusqu'à apprentissage et testes) au niveau de nos locaux