

CNC PALSMA L 1530 GOLD

Spécifications Générales

Vitesse de coupe jusqu'à	20 000 mm /min
Couple du moteur de déplacement	24 Nm (Nema 42 closed loop)
Type de guidage	guidage linéaire carré 25 mm professionnel
Champs de travail	3000 mm / 1500 mm
Tolérance d'erreur	+/- 0.05 mm
Driver moteur	JSS MOTORS de qualité professionnel
Capacité de coupe	Jusqu'à 20 mm
Type de communication	USB2.0 / USB3.0
System compatible	Windows 7

Spécifications Dimensionnelles

Longueur machine	3850 mm
Largeur machine	2150 mm
Hauteur machine	1500 mm
Poids machine	1950 kg
Volume de chargement	10 m3

Spécifications Mécaniques

Corps	Aluminium 30 mm
Transmission	Guidage linéaire carré 25 mm
Table de travail	Curved plate 7 mm

Contactez nous

 commercial@ihbindustries.com

Instagram: [@ihbindustries.com](https://www.instagram.com/ihbindustries.com)

 [Facebook.com/ihbindustries.](https://www.facebook.com/ihbindustries)

 www.ihbindustries.com

 0562 900 200 - 0562 900 201

 Rue Bougandoura Gp.Propriété N°03 classe 07 Boufarik

Spécifications électriques

Puissance moteur	Easy Servo 140 V / 6 A
Voltage	380 V
Mise en terre	Obligatoire
Commande numérique	24 V
Alimentation commande	24 V / 2 A
Alimentation driver	220 V / 10 A

- Avec la possibilité de personnaliser nos machines plasma avec les postes suivant, IHB Industries offre un tout nouveau niveau d'avancement dans le domaine de la CNC.

LGK 120A



GYS 125A



Hypertherm 65A

