

Olympos Serisi Ters Ozmoz Sistemi Modelleri

MODEL	KAPASİTE (m3/gün)	SİSTEM VERİMİ (%)	KILIF ADETİ	MEMBRAN ÖLÇÜLERİ	MEMBRAN SAYISI
Olympos 880	100	40	2	8"x40"	8
Olympos 1280	150	40	3	8"x40"	12
Olympos 1880	250	40	3	8"x40"	18
Olympos 2480	300	40	4	8"x40"	24
Olympos 2580	350	40	4	8"x40"	24
Olympos 3080	400	40	5	8"x40"	30
Olympos 3680	500	40	6	8"x40"	36
Olympos 4280	700	40	2	8"x40"	42
Olympos 6080	800	40	6	8"x40"	36
Olympos 7280	1000	40	12	8"x40"	72
Olympos 11480	1500	40	19	8"x40"	114

- Giriş suyu TDS: 38,000 – 41,000 ppm
- Çalışma basıncı: 50 ile 70 bar arası
- Giriş suyu basıncı: 2 ile 5 bar arası
- pH aralığı: 6 – 8
- Max. Giriş suyu sıcaklığı = 30° C Max.
- Hidrojen Sülfür olmamalıdır.
- Bulanıklık olmamalıdır (NTU <1)