



**ELEPHTECNICA**  
Somos Soluciones Robustas  
[Una razón de peso.](#)

# B6S WEIGHING INDICATOR

- ※ Pantalla LED / LCD
- ※ Caja de acero inoxidable
- ※ Conversión A / D de alta precisión, legibilidad es 1/30000;
- Range El rango de seguimiento de posición cero y el rango de ajuste cero (arranque / manual) se pueden configurar, respectivamente;
- ※ Se puede configurar la velocidad de filtrado digital, la amplitud y el tiempo estable;
- ※ función de conteo de pesaje;
- ※ Los modelos de luz de fondo son opcionales;
- ※ Recargable; Con alarma y protección de bajo voltaje;
- ※ Con 4 V / 4 Ah batería recargable sin mantenimiento. 6 V / 4 Ah opcional;
- ※ Con conexión RS232 (opcional)
- ※ Modo de conversión A / D:  $\Sigma$  modo de conversión
- ※ A / D ※ Tasa de conversión A / D: 10t / S
- ※ Conversión A / D máxima: 24bit
- ※ rango de señal de entrada: -10mV ~ 15mV
- ※ sensibilidad de entrada:  $\geq 1\mu\text{V} / e$
- ※ Potencia de excitación de la celda de carga: DC3.3V.



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Modelo                         | B6 / B6S   |
| Clase de precisión             | III  |
| Devision                       | 1/2/5/10/20/50   |
| Exactitud                      | Recuentos registrados: 3000, maxexternalcount: 30000, maxinternalcount: 3000000          |
| Rangos de salida de señal      | -19mV ~ 19mV   |
| Conexión de la célula de carga | Canconnect1-4pcs350 $\Omega$ loadcells   |
| Estándar                       | HostComputer, Instructionmaual, WarrantyCard, Eligiblecertificate, scaletop pan, batería |
| Opcional                       | Función Bluetooth, conexión RS232, Salida de corriente actual                            |